

“雄途” 润滑油产品说明

重负荷车辆齿轮油（GL-5）

产品简介：

重负荷车辆齿轮油。按美国汽车工程师学会（SAE）粘度分类订牌号。以原油经蒸馏、精制的中性油或聚烯烃合成油为基础油，加入极压抗磨、抗氧抗腐、防锈等添加剂调制而成。具有优良的极压性、抗腐蚀性，达到美国石油学会（API）使用分类GL-5性能水平。最低使用温度80W/90油为-26℃，85W/140油为-12℃。用于进口和国产各种小轿车、载重卡车要求使用GL-5性能水平齿轮油的后桥双曲线齿轮和变速箱齿轮的润滑系统。

产品使用：

使用重负荷车辆齿轮油（GL-5）时，不能与普通车辆齿轮油（GL-3），中负荷车辆齿轮油（GL-4）及其它油品混存混用，以免发生设备事故。换油时应将齿轮箱清洗干净，然后加入新油。

质量指标：

项目	质量指标		试验方法
粘度等级	85W-90	85W-140	GB/T14906
运动粘度(100℃), mm ² /s	13.5~24	24.0~41.0	GB/T265
闪点（开口）/℃ 不低于	165	180	GB/T3536
成沟点，℃ 不高于	-20		SH/T0030
表观粘度，15万 mPa·s，℃ 不高于	-12		GB/T11145
泡沫倾向性/泡沫稳定性，ml/ml 24℃ 不大于 93℃ 不大于 后 24℃ 不大于	20/0 50/0 20/0		GB/T12579
铜片腐蚀，(121℃，3h)级 不大于	3		GB/T5096
机械杂质% 不大于	0.05		GB/T511
水分% 不大于	痕迹		GB/T260